

Rejestratory cyfrowe HDTVI

i7-T2404VH

i7-T2408VH

i7-T2416VH



MODEL	i7-T2404VH	i7-T2408HV	i7-T2416VH
Wejścia wideo	4 x BNC (75Ω)	8 x BNC (75Ω)	16 x BNC (75Ω)
Obsługiwane standardy	HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS: PAL, NTSC		
Obsługa HDTVI 3MP**	Kanał 1	Kanały 1/2	Kanały 1/2/3/4
Obsługa kamer IP***	1 kanał IP do 6MP, do maks. 5 kanałów IP (po wyłączeniu kanałów analogowych), w trybie 'enhanced IP' 2 do 6 kanałów IP	2 kanały IP do 6MP, do maks. 10 kanałów IP (po wyłączeniu kanałów analogowych), w trybie 'enhanced IP' 4 do 12 kanałów IP	2 kanały IP do 6MP, do maks. 18 kanałów IP (po wyłączeniu kanałów analogowych), w trybie 'enhanced IP' 8 do 24 kanałów IP
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
Wyjścia wideo	Równoległe HDMI/VGA		Równoległe VGA/HDMI 2K i 4K
Rozdzielczość HDMI/VGA	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 /60Hz HDMI: 3840x2160/30Hz, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768/60Hz		
Wejścia / wyjścia audio	1 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1 x RCA (liniowe, 1kΩ)		
Kompresja audio	G.711u		
Rozdzielczość zapisu dla danego sygnału wideo	Dla 4MPx*: 4MP lite @15kl/s; 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s Dla 3MPx**: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @15kl/s (tylko wybrane kanały)** Dla 1080p: 1080p/720p @15kl/s, VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s Dla 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @30kl/s Przy włączonej funkcji 1080p lite: 3MP @15kl/s, 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s		
Strumień pomocniczy	WD1 / 4CIF @12kl/s, CIF @25kl/s		
Zakres strumienia	32Kbps ÷ 6Mbps (definiowane przez użytkownika)		
Zdarzenia	Detekcja ruchu dla wszystkich kanałów		
Interfejsy	2 x USB 2.0, 1 x Ethernet (RJ45)		
Prędkość LAN	10/100M		10/100M/1000M
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF		
Tryb zapisu	Ręczny, harmonogram (ciągły z dynamicznym zwiększeniem ilości klatek zapisu w wyniku wystąpienia detekcji ruchu, ciągły, z detekcji ruchu)		
Tryby wyszukiwania nagrań	Wyszukiwanie według czasu i kalendarza, filtrowanie według typu zdarzenia oraz kanału, inteligentne wyszukiwanie nagrań		
Medium zapisu	1 HDD do 6 TB		
Oprogramowanie PC	i7-VMS PL do pracy z wieloma rejestratorami, IE, Firefox		
Funkcje oprogramowania PC	Podgląd na żywo, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja		
Oprogramowanie mobilne	i7-MVS Guard dla: iPhone, Android		
Obsługa rejestratora	Mysz komputerowa, przeglądarka web, oprogramowanie klienckie i7-VMS		
Zasilanie	12VDC (zasilacz w zestawie)		
Pobór mocy (bez dysku)	≤ 8W	≤ 12W	≤ 15W
Zakres temp. pracy	-10°C~+55°C		
Wymiary (sz. x wys. x gł.)	200 x 200 x 45 mm		285 x 210 x 45 mm

* 4MP lite = 1280x1440 px, 1080p lite = 960x1080 px

***rejestrator obsługuje kamery IP do maks. 6MP, przy doborze rejestratora należy uwzględnić, że maksymalna ilość podłączonych kamer jest uzależniona od pasma dla kamer IP.

Wersja 12.2019 dot. firmware 4.20, specyfikacja może ulec zmianie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na www.internec.pl