



Nowej generacji separator galwaniczny TVG-300 z transformatorem na skrętkę

TVG-300

TVG300 v.2 jest pasywnym urządzeniem nowej generacji, wykonanym w oparciu o niskostratny rdzeń amorficzny, posiadający znikome zniekształcenia nieliniowe. Stanowi połączenie wysokiej jakości konwertera na skrętkę oraz separatora galwanicznego, który eliminuje problemy związane z pętlą mas. Zastosowane rozwiązania pozwalają uzyskać jakość separatorów optycznych przy zachowaniu bardzo małych gabarytów i braku konieczności stosowania zasilania.

Urządzenie doskonale współpracuje z akcesoriami CCTV firmy EWIMAR: LKT-4, LKT-8, LKT-16, LKT-8R, LKT-16R, SUG-4B oraz SUG-4BF, stanowiąc doskonałe zabezpieczenie przed przepięciami, wyładowaniami atmosferycznym, zakłóceniami, interferencjami oraz przesłuchami międzykanałowymi.

Na jeden obwód kamerowy stosowane jest tylko jedno urządzenie tego typu.



Specyfikacja techniczna:	
Sposób połączenia	Przewód z wtykiem BNC + zacisk śrubowy
Sposób działania	Pasywne - nie wymaga zasilania
Skuteczność eliminacji pętli mas	Wysoka
Tłumienność	Mała (0~-3dB)
Pasma przenoszenia	Szerokie (20Hz~10MHz)
Impedancja przewodu koncentrycznego	75Ohm
Impedancja skrętki	100Ohm
Skuteczność izolacji	600VDC
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	12Vrms
Wbudowany dławik przeciwzakłóceńowy	Tak
Wymiary	82mm x 24mm x 31mm (bez przewodu)