

Dwubonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID

Wbudowany czytnik RFiD pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej. W modelu S562A możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które umożliwiają obserwację w warunkach niedostatecznej widoczności

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



DANE TECHNICZNE

- 2 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B

- Wbudowany czytnik RFID - Unique 125kHz
- Pojemność czytnika – max 1000 kart
- Do programowania czytnika służy pilot PL12.
- W komplecie ze stacją jest karta MASTER umożliwiająca samodzielne dodawanie kart.
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszk: 110x240x46

** Do pełnego programowania służy pilot PL12 (nie jest w zestawie)*

W komplecie użytkownik otrzymuje kartę master umożliwiającą dodawanie własnych kart.