

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów.

Urządzenie zostało wyposażone w dwa terminale wejściowe: klawiaturę numeryczną do wybierania lokalu pełniący również funkcję szyfratora umożliwiającego otwieranie wejścia za pomocą kodu oraz wyświetlacz LCD który pełni funkcje elektronicznej listy lokatorów oraz panelu informacyjnego

Stacja bramowa S1500DA posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia.

Klawiatura wyposażona jest w czujnik zmierzchowy włączający podświetlenie w warunkach niedostatecznej widoczności.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO

DANE TECHNICZNE

- Maksymalna liczba lokali 32
- Montaż podtynkowy, przedni panel ze szczerkowanej stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowana dotykowa, podświetlana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54



Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO