

Moduł główny z kamerą 2 Mpx dwu-przewodowy

i7-VST5002-2



Podstawowy element modułowego systemu wideo domofonowego INTERNEC IP z serii i7-V. Moduł główny i7-VST5002 można rozbudować o moduły dodatkowe takie jak klawiatura numeryczna, czytnik zbliżeniowy RFID czy też wyświetlacz LCD. Przeznaczony do montażu w ramach dwu lub trzy modułowych i7-VOB5002 oraz i7-VOB5003. Zasilany jest poprzez magistralę 2-przewodową przy wykorzystaniu modułu i7-VMD5006-2.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i7-VST5002-2
WIDEO	
Liczba megapikseli	2,0 Mpx
Standard kompresji wideo	H.264
Max rozdzielczość strumienia głównego	1920x1080
Max rozdzielczość strumienia pomocniczego	720x480
Funkcje	BLC, DNR, WDR
Kąt widzenia w poziomie	180 °
AUDIO	
Wejście audio	wbudowany mikrofon
Wyjście audio	wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711U
PARAMETRY SIECI	
Interfejs sieciowy	2-Wire
Interfejs Wi-Fi	Nie
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia przekaźnikowe	2
Obsługa kart SD	Nie
PARAMETRY SYSTEMU	
System operacyjny	wbudowany system operacyjny Linux
Procesor	wbudowany procesor MCU
Liczba abonentów	1, 2, 4, >= 5
Czytnik zbliżeniowy	moduł dodatkowy i7-VMD
Klawiatura kodowa	moduł dodatkowy i7-VMD

Wyświetlacz	moduł dodatkowy i7-VMD
OGÓLNE	
Zasilanie	24V DC
Pobór mocy	16 W
Doświetlenie	Diody podczerwieni IR
Klasa szczelności	IP65
Temperatura pracy	-40°C ÷ + 55°C
Montaż	Natynkowy, podtynkowy
Warunki pracy	Wilgotność w zakresie 10% ÷ 90%
Wymiary	98 mm × 99.8 mm × 43.9 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,38 kg
KGO	0,11 zł