




- 64 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Hexaplex: Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
- H264/H.264+/H.265/H265+ Potrójny strumień
- Nagrywanie IP@12Mpx,4K,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 120 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie kanałów
- Jednoczesna praca wyjść 2xHDMI i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 8 dysków SATA max. 48TB, 3 porty (2xUSB 2.0, 1xUSB3.0),
- Wyjście/wejście alarmowe, Wyjście/wejście audio, RS485
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS, aplikacja mobilna (iOS, android), P2P

Dystrybutor



Msj Vision s.c
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl

Ogólne	
System operacyjny	Linux
Ilość kanałów	64
Obsługa	Mysz, Klawiatura, WLAN, LAN,
Hexaplex	Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
Archiwizacja	
Rodzaj	8x SATA
Pojemność	Max 48TB
eSata	Tak
Video	
Wejścia	4096×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc
Wyjścia	1xHDMI 4K 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 1xHDMI 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 1xVGA1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Nagrywanie	
Kompresja	H264/H264+/H265/H265+
Obsługiwanie rozdzielczości	12MP(4000X3000), 4k(4096×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480)
Zapis	12MP@29×25fp, 4k@35×25fp, 5MP@58×25fp, 4MP@64x25fp, 3MP@64×25fp, 1080P@64×25fp, 960P@64×25fp, 720P@64×25fp, D1@64×25fp
Tryb nagrywania	Ręczny, Zegar, Detekcja ruchu
Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowej	
Odtwarzanie	4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps
Wyszukiwanie	Wszystkie, Kanał, Ręczne, Czas, Data, Detekcja ruchu
Funkcje odtwarzania	Start, Pauza, Stop, Szybkie odtwarzanie, Cyfrowy zoom
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Sieć	
Karta sieciowa	2x10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ45 port
Bitrate	350 Mbs
Funkcje sieciowe	Dysk Google, Dropbox, P2P, TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Protokoły	Onvif, Prywatny
Obsługa z przeglądark	IE8-11, Google Chrome (poniżej Ver44), Firefox (poniżej Ver53)
Obsługa z PC	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC
Obsługa urządzenia mobilne	Android, iOS
Chmura P2P	Tak
Dysk sieciowy	Tak (Google, Dropbox)
PoE	Nie
WiFi	Nie
Audio	
Wejście	Tak RCA
Wyjście	Tak RCA (Linowe, 1kΩ)
Przepustowość	64kbps
Kompresja	G711u, G711a
Alarm	
Wejście	Tak 16 szt.
Wyjście	Tak 4 szt.
Detekcja	Strefy: 396(22×18) 9 kątów
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, E-mail, FTP, zrzut ekranu, buzzer i komunikaty ekranowe, wyjście alarmowe
Pozostałe	
Język Polski	Tak
USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
RS485	Tak
Zasilanie	AC 100-230V
Pobór	<40W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C
Wilgotność	10% -90% RH
Waga	Około 10 kg (bez HDD)
Wymiary	2U 440mm(L)* 450mm(W)* 95mm(H)

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności od oprogramowania.