



- 32 Kanałowy rejestrator hybrydowy 5w1
- Hexaplex: Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
- H264/H.264+/H.265/H265+ Potrójny strumień
- Nagrywanie kamer do 8 Mpx
- Synchroniczne odtwarzanie kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 6 dysków SATA max. 64TB, 2 porty USB2.0, wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS, aplikacja mobilna (iOS, android), P2P



Dystrybutor



Msj Vision s.c
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl

Ogólne	
System operacyjny	Linux
Ilość kanałów	32x Analog / 32x IP
Obsługa	Mysz, Klawiatura, WLAN, LAN,
Hexaplex	Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
Archiwizacja	
Rodzaj	8x SATA
Pojemność	Max 64TB
eSata	Tak x1, Max 8TB
Video	
Wejścia	16x BNC
Wyjścia	1xHDMI 3840×2160/30Hz, 2560x1440/30Hz 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz 1xVGA 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 1xSD CVBS BNC
Nagrywanie	
Kompresja	H264/H264+/H265/H265+
Obsługiwanie rozdzielczości	32x (AHD/TVI/CVI:8M;TVI/AHD: 5M;AHD/TVI/CVI: 4M;AHD/TVI: 3M;AHD/TVI/CVI: 1080P/720P;)
Zapis	8MP_LITE(1920×2160 32*8fps), 5MP(2592×1944 32*6fps),5MP_LITE(1296×1944 32*10fps), 4MP(2560×1440 32*8fps),4MP_LITE(1280×1440 32*15fps),3MP(2048×1536 32*9fps), 1080P(1920x1080 32*15fps),720P(1280×720 32*25fps)
Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowej	
Odtwarzanie	16CH 8MP_LITE@8fps, 16CH 5M@6fps,16CH 5MP_LITE@10fps, 16CH 4M@8fps, 16CH 4MP_LITE@15fps, 16CH 3M@9fps, 16CH 1080p@15fps, 16CH 1080N@25fps
Wyszukiwanie	Wszystkie, Kanał, Czas, Data, Detekcja ruchu, AI (Inteligentna analiza)
Funkcje odtwarzania	Start, Pauza, Stop, Szybkie odtwarzanie (przód, tył), Stop klatka (przód, tył), Cyfrowy zoom
Kopia zapasowa	USB/Sieć/FTP
Sieć	
Karta sieciowa	1x10/100/1000Mbps Ethernet port, RJ45 port
Funkcje sieciowe	Dysk Google, Dropbox, P2P,TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Protokoły	Onvif, Prywatny
Obsługa z przeglądarki	IE8-11, Google Chrome (poniżej Ver44), Firefox (poniżej Ver53)
Obsługa z PC	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC
Obsługa urządzenia mobilne	Android, iOS
Chmura P2P	Tak
Dysk sieciowy	Tak (Google)
Audio	
Wejście	Tak 12x RCA
Wyjście	Tak 1x RCA
Przepustowość	64kbps
Kompresja	G711u, G711a, G726
Alarm	
Wejście	Tak x16
Wyjście	Tak x4
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, E-mail, FTP, zrzut ekranu, buzzer i komunikaty ekranowe, wyjście alarmowe
Pozostałe	
Język Polski	Tak
USB	2xUSB 2.0
RS485	Tak
Zasilanie	AC 230V
Pobór	<10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C
Wilgotność	10% -90% RH
Waga	Około 10 kg (bez HDD)
Wymiary	440mm(L)* 442mm(W)* 100mm(H)

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności od oprogramowania.