

VIDICON®

T1L-2WT



PEŁNY OPIS

- Łatwa w instalacji i użytkowaniu
- Przejrzyste i płynne przeglądanie wideo; inteligentna transmisja dająca pełne wykorzystanie możliwości sieci.
- Aktualizacja oprogramowania w trybie online
- dwukierunkowy interkom; wyeliminowane echo; tłumienie hałasu.
- Zdalne monitoring w czasie rzeczywistym poprzez aplikacje mobilne Android i IOS.
- Oświetlacz podczerwieni; całodobowy monitoring; Przetłączany filtr IR-CUT.

- Obsługiwane inteligentne połączenie z kodem QR i udostępnianie w sieci.
- Wbudowany mikrofon i głośnik, detekcja ruchu i funkcja śledzenia

SPECYFIKACJA

Kamera	T1L-2WT
Sensor	1/3" kolor CMOS sensor, 2.0 megapixel
Obiektyw	3.6mm@F2.0
Kąt widzenia	H (poziomo) 85°; V (pionowo) 48°; D (przekątna) 100°.
Obrót PTZ	H (Poziomo) 0° ~ 355°; V (pionowo) -20° ~ 90°
Minimalne oświetlenie	0.01Lux
Zasięg oświetlacza IR	Do 10 m
Wideo	
Kompresja wideo	H.265
Ilość klatek	15kl/s
Złącza	
Zasilanie	1 Micro USB, DC 5V/1A
Karta SD	1 Złącze Micro SD
Funkcje inteligentne	
Inteligentne push	Opcja dodatkowo płatna
Detekcja zwierząt	Opcja dodatkowo płatna
Detekcja pojazdów	Opcja dodatkowo płatna
Detekcja ludzi	Opcja dodatkowo płatna
Detekcja ruchu	TAK
Funkcja śledzenia	TAK
Alarm	
Powiązania alarmowe	Zapis video, dźwięk syreny
Powiadomienia alarmowe	Alarm push na komórkę
Audio	
Interkom	Wbudowany mikrofon i głośnik
Pamięć	
Zapis w chmurze	Tak
Zapis na karcie SD	Złącze kart pamięci microSD (max. 128 GB)
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUDP
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), wbudowana antena
IP Address	Obsługiwany dynamiczny adres IP
Ogólne	

Metoda instalacji	Sufit lub ściana
Wymiary (Dł× Szer × Wys)	72 × 72 × 115mm
Waga	180g
Warunki pracy	-10° ~ 45°C /10% ~ 80% (bez kondensacji pary)
Warunki przechowywania	-20°C ~ 60° /0% ~ 90% (bez kondensacji pary)
Wskaźnik LED	Wskazanie zasilania