

XVR302-16Q2



PEŁNY OPIS

- Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy + 8ch IP, max 8MP
- Nagrywanie max 8MP Lite.
- Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, ;CVBS, IP z automatyczną adaptacją.
- Kompresja wideo Ultra;265/H.265/H.264.
- Audio: 1wej/1wyj. Alarm: 4wej/1wyj.
- Detekcja wtargnięcia lub przekroczenia. Serwer chmury P2P.
- VGA, HDMI, USB, RJ45, RS485.
- 2xSATA do 6TB

SPECYFIKACJA

Model	XVR302-16Q2
Wejście video/audio	
Analogowe wejście wideo	16 kanałów, BNC
Internetowe wejście wideo	8 kanałów (maks. 24 kanały, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 4K

Obsługiwane typy
kamer analogowych

Obsługiwane wejście AHD:
8 Mpx / 15 kl./s
5 Mpx / 20 kl./s
4 Mpx / 30 kl./s
3 Mpx / 30 kl./s (kanał 1 – kanał 4)
1080p / 30 kl./s
720p / 60 kl./s
Obsługa wejścia TVI:
8 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 4)
5 Mpx / 20 kl./s
4 Mpx / 30 kl./s
3 Mpx / 20 kl./s (kanał 1 – kanał 4)
1080p / 30 kl./s
720p / 60 kl./s
Obsługa wejścia CVI:
8 Mpx / 15 kl./s
4 Mpx / 30 kl./s
1080p / 30 kl./s 720p / 30 kl. /s
Obsługa wejścia CVBS

Wejście audio	1 kanał, RCA
Wyjście audio	1 kanał, RCA
	Sieć
Wielkość strumienia wejściowego	80 Mb/s (możliwo 112 Mb / s po konwersji kanału analogowego)
Wielkość strumienia wyjściowego	160 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
	Wyjście wideo/audio
Wyjście CVBS	Jeden kanał, BNC
Wyjście VGA	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjście HDMI	4K(3840X2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
	Kodowanie
Rozdzielczość nagrywania	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/720P/960H/D1/CIF
Nagrywanie Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 8 Mpx Lite / 8 kl./s 5 Mpx Lite / 12 kl./s 4 Mpx Lite / 15 kl./s 3 Mpx / 15 kl./s (kanał 1 – kanał 4) 1080p / 15 kl.s 720p / 30 kl./s Podstrumień: D1 / 12 kl./s (maks.)
	Dysk twardy
SATA	2 złącza SATA

Pojemność	Każdy dysk o pojemności maks. 6 TB
Interfejs zewnętrzny	
Interfejs sieciowy	Adaptacyjne złącze RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Złącze USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Interfejs szeregowy	RS485
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
	Ogólne
Zasilacz	12 V, prąd stały
	Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku twardego)
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	380 mm × 318 mm × 53,5 mm
Masa (bez dysku twardego)	2 kg