

IPC3634SR3-ADPZ-F



PEŁNY OPIS

Układ optyczny

- Przełączanie trybu dzień/noc
- Okienko ze szkła optycznego o wyższej przepuszczalności światła
- Okienko antyodblaskowe czujnika IR o wyższej przepuszczalności promieniowania podczerwonego
- Oświetlacz Smart IR o zasięgu do 30 metrów
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D/3D

Kompresja

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Potrójny strumień

Sieć

- Zgodność z normą ONVIF

Konstrukcja

- Obsługa zasilania PoE
- Szeroki zakres temperatur: Od -40°C do 60°C
- Szeroki zakres napięcia $\pm 25\%$
- IP67
- Trzy osiowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Kamera	IPC3634SR3-ADPZ-F				
Sensor	1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS				
Obiektyw	Obiektyw Motozoom (2,8–12 mm) z automatyczną regulacją ostrości (AF)				
Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
	12,0	270,0	108,0	54,0	27,0
Kąt widzenia (poziomo)	98,26°–31,35°				
Kąt widzenia (pionowo)	54,76°–18,55°				
Kąt widzenia (ukośnie)	127,74°–36,99°				
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–90°		Obrót: 0°–360°
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1 – 1/100 000 s				
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią				
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)				
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR				
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 56 dB				
Zasięg oświetlacza IR	Maks. 30 m				
Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatycznie/ręcznie				
Długość fal	850 nm				
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe				
WDR	120 dB				
Wideo					
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main				
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 4 Mpx (2688 × 1520), maks. 30 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 30 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 4CIF (704 × 576), maks. 30 kl./s; Trzeci strumień: CIF (352 × 288), maks. 30 kl./s				
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s – 16 Mb/s				
OSD	Maks. 4				
Maska prywatności	Maks. 4 obszary				

ROI	Maks. 2 obszary
Detekcja ruchu	Maks. 4 obszary
Obraz	
Balans bieli	Automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR
Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	Zwykłe / pionowe / poziome / 180°
HLC	Tak
BLC	Tak
Funkcje inteligentne	
Detekcja zachowania	Detekcja wtargnięcia, sylwetek osób, ruchu, sabotażu, audio
Audio	
Kompresja audio	G.711
Tłumienie	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 256 GB
Magazyn sieciowy	Automatyczne nagrywanie lokalne (ANR)
Sieć	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Kompatybilność	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Klient zdalny	EZStation EZView EZLive
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej
	Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57.0 lub nowszej, Firefox w wersji 58.0 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej
Interfejs	
Sieć	Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Certyfikaty	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC
Ogólne	

Zasilanie	DC 12 V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Pobór mocy: Maks. 8,16 W
Wymiary ($\varnothing$ × wys.)	129 × 110 mm
Masa netto	0,67 kg
Materiał	Metal
Warunki pracy	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 KV
Stopień ochrony	IP 67
Przycisk resetowania	Tak