

Kamera IP 2MP WIFI

i6-C84221-IRMW 2,8mm



- wbudowany interfejs WI-FI
- wydajna kompresja wideo H.265/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwustrumieniowe, drugi strumień np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, DWDR
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- wielostrefowa detekcja ruchu
- ALARMY INTELIGENTNE: detekcja sylwetki
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
- zasilanie 12V DC

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i6-C84221-IRMW 2,8mm
KAMERA	
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/2,9" Progressive Scan CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	101,1°
Jasność obiektywu	F2.0
Minimalne oświetlenie	0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1s ÷ 1/100 000s
Zwolniona migawka	Tak
KODOWANIE	
Obsługiwane kodeki wideo	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień pomocniczy	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Wersje kodeków	H.264 (profile: Base, Main, High)
Strumień bitowy wideo	128 Kbps ÷ 16 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 8 obszarów dla strumienia głównego
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 60fps (1920x1080), 30fps (1280x720)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps (1280x720, 720x576, 640x360, 704x288, 352x288)

INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, DE, RUS, inne
Funkcje audio	Wbudowany mikrofon
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Tak
Oprogramowanie narzędziowe	I6 Searcher
Oprogramowanie klient PC	I6-VMS
Oprogramowanie mobilne	I6-MVS
Przeglądarki	Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+, Plug-in wymagany: IE9+, Chrome 41 i poniżej, Firefox 52 i poniżej, Ograniczenia dla podglądu bez wtyczki: rozdzielczość 1080p, 720p 25fps, brak odtwarzania
AUDIO	
Kompresja audio	G.711
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia, filtr szumów tła
WI-FI	
Standard WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Antena	Zewnętrzna
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Zasięg transmisji	Do 50m, zależny od warunków środowiskowych
ZAPIS	
Obsługa kart SD	Do 128GB
Zapis sieciowy	ANR
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika
Zdjęcia	Zrzut zdjęć na kartę pamięci/FTP, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem
SIEĆ	
P2P	Tak
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Maks. ilość jednoczesnych połączeń	6
Protokoły	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UPnP
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF, SDK
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania
ANALITYKA	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja sylwetki
Detekcja ruchu	Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowalną czułością i wielkością obiektu

Detekcja sylwetki	1 obszar z definiowaną czułością
Alarmy	Detekcja ruchu, detekcja sylwetki
Reakcje alarmowe	Wystanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP/SD, powiadomienie do i6-MVS
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy, automatyczna regulacja mocy
Długość fali	850 nm
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	4 W
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały/czarny
Klasa szczelności	IP67
Odporność na uderzenia	Brak
Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Ochrona przeciwprzepięciowa	4kV
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	172 x 76 x 72 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
Karta odnosi się do FW wersja	DIPC-B1226.1.66.C026217.220418
Najnowsza wersja FW	DIPC-B1226.1.66.C026217.220418
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,25 kg
KGO	0,07 zł

