

Kamera obrotowa IP 2MP 4mm Wi-Fi

i6.5-P0120A-IMSGW 4



- mini kamera obrotowa w obudowie wewnętrznej
- szybki start przez aplikację mobilną
- montaż sufitowy lub do postawienia na płaskiej powierzchni
- zasięg promiennika IR do 10 metrów
- płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości 2MP (1920x1080)
- funkcje poprawy obrazu: 3D DNR, Defog, BLC, D-WDR
- obsługa presetów
- funkcja parkowania po czasie nieaktywności
- ALARMY INTELLIGENTNE: detekcja sylwetki, śledzenie obiektów, wykrywanie audio
- wbudowany mikrofon i głośnik

- informacyjne i alarmowe komunikaty głosowe
- gniazdo kart SD/SDHC/SDXC (do 256GB)
- WiFi b/g/n 2.4 GHz
- zasilanie 5V DC, zasilacz USB w komplecie

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i6.5-P0120A-IMSGW 4
KAMERA	
Przeznaczenie	Wewnętrz
Obudowa	Obrotowa
Przetwornik	1/3" CMOS
Sposób montażu	Sufitowy, do postawienia na płaskiej powierzchni
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Ogniskowa	4 mm
Kąt widzenia	86°
Jasność obiektywu	F2.0
Minimalne oświetlenie	0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1/4s ÷ 1/100 000s
Zwolniona migawka	Tak
ZOOM cyfrowy	Auto
PTZ	
Zakres ruchu w pionie	-5°~55°
Zakres ruchu w poziomie	0° - 345°
Ilość presetów	20
Akcje parkowania	Preset
Funkcje PTZ	Ustawienie limitów obrotu, regulacja szybkości sterowania
Inteligentne śledzenie	Tak
KODOWANIE	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265, H.264
Strumień główny	H.265, H.264
Strumień pomocniczy	H.265, H.264

Strumień bitowy wideo	128 Kbps ÷ 6 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 8 obszarów dla strumienia głównego
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli, harmonogramy dla parametrów obrazu
Funkcje	Lustro, maski prywatności, obrót 180°
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego, harmonogram przełączania automatycznego
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps (704x576)
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, DE, RUS, inne
Funkcje audio	Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Tak
Oprogramowanie narzędziowe	I6 Searcher
Oprogramowanie klient PC	I6-VMS
Oprogramowanie mobilne	I6-MVS
Przeglądarki	Plug-in wymagany: IE9+,
AUDIO	
Kompresja audio	G.711
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia, filtr szumów tła
WI-FI	
Standard WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Tryby pracy	Klient
Antena	Wbudowana
Zabezpieczenia	WPA-PSK/WPA2-PSK
Zasięg transmisji	Do 10m, zależny od warunków środowiskowych
ZAPIS	
Obsługa kart SD	Do 256GB
Opcje zapisu	Harmonogram ciągły lub alarmowy
SIEĆ	
P2P	Tak

Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Protokoły	ARP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IPv4, NTP, RTP, RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników
ANALITYKA	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja sylwetki
Detekcja ruchu	Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowalną czułością i wielkością obiektu
Detekcja sylwetki	1 obszar i 1 linia z definiowalną czułością
Alarmy	Detekcja ruchu, wyjątek audio, detekcja sylwetki
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, powiadomienie do aplikacji mobilnej, wywołanie śledzenia automatycznego, komunikat głosowy
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza IR (do)	10 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy, automatyczna regulacja mocy
Długość fali	850 nm
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	5 VDC
Maksymalny pobór mocy	5 W
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø80 x 121mm
Elementy w zestawie	Uchwyt montażowy, przewód zasilający, zasilacz
Karta odnosi się do FW wersja	GIHOS-B2101.2.13.C00916.230223
Najnowsza wersja FW	GIHOS-B2101.2.13.C00916.230223
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,185 kg
KGO	0,05 zł

Wymiary (mm):

