

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-41G2



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 20m (smart IR)
- Menu OSD, 2D DNR, BLC, DWDR, AGC
- Metalowa obudowa
- IP66

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Model                           | i8-41G2                               |
| <b>KAMERA</b>                   |                                       |
| Rozdzielczość                   | 2 MP                                  |
| Tryby pracy                     | TVI, CVI, AHD, CVBS                   |
| Przeznaczenie                   | Wewnętrz, zewnętrz                    |
| Obudowa                         | Kopuła                                |
| Przetwornik                     | 2MP CMOS                              |
| Regulacja modułu                | 3D                                    |
| <b>OBIEKTYW</b>                 |                                       |
| Typ obiektywu                   | Stałoogniskowy                        |
| Automatyka obiektywu            | Brak                                  |
| Ogniskowa                       | 2,8 mm                                |
| Kąt widzenia                    | 103°                                  |
| Jasność obiektywu               | F1.2                                  |
| Minimalne oświetlenie           | 0.01 Lux                              |
| Elektroniczna migawka           | PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s                |
| <b>OBRAZ</b>                    |                                       |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px                        |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                            |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                            |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                            |
| CVBS                            | PAL, NTFS                             |
| Domyślna rozdzielczość          | 2 MP                                  |
| Ustawienia obrazu               | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość |
| Funkcje                         | Lustro                                |
| Funkcje poprawy obrazu          | 2D DNR, DWDR, BLC, AGC                |
| Funkcja dzień/noc               | AUTO, BW, KOLOR                       |
| <b>INTERFEJS</b>                |                                       |
| Język menu                      | EN, inne                              |
| Menu OSD                        | Tak                                   |
| Funkcje joysticka               | Przełącznik trybu wideo               |
| <b>OŚWIETLACZ</b>               |                                       |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Wbudowany oświetlacz    | IR                          |
| Zasięg oświetlacza (do) | 20 m                        |
| Funkcje oświetlacza     | Smart IR                    |
| <b>OGÓLNE</b>           |                             |
| Zasilanie AC/DC         | 12 VDC                      |
| Maksymalny pobór mocy   | 4 W                         |
| Materiał obudowy        | Metal                       |
| Klasa szczelności       | IP66                        |
| Temperatura pracy       | -20°C ÷ 45°C                |
| Wilgotność otoczenia    | Max. 90% (nieskondensowana) |
| Wymiary                 | 89 x 67 mm                  |
| Elementy w zestawie     | Kotki montażowe             |
| <b>POZOSTAŁE</b>        |                             |
| Waga netto              | 0,25 kg                     |
| KGO                     | 0,07 zł                     |