

Rejestrator cyfrowy HDTV

i7-T2616UHV



MODEL	i7-T2616UHV
Wejścia wideo	16 x BNC (75Ω)
Obsługiwane standardy	HDTVI: 3MP (tylko na kanałach 1-4), 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS: PAL/NTSC
Obsługa kamer IP	2 x 4MPx
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	Równoległe HDMI/VGA, niezależne CVBS
Rozdzielczość HDMI/VGA	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 60Hz HDMI: 3840x2160/30Hz, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 60Hz
Wejścia audio	1 x RCA (1kΩ), Liniowe
Kompresja audio	G.711u
Wejścia/wyjścia alarm.	brak
Rozdzielczość zapisu	Dla 3MPx (tylko na kanałach 1-4): 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @15kl/s Dla 1080p: 1080p/720p @15kl/s, VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s Dla 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @30kl/s Przy włączonej funkcji 1080p lite: 3MP @15kl/s, 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s
Strumień pomocniczy	WD1/4CIF @12kl/s, CIF@25kl/s
Zakres strumienia	32Kbps ÷ 6Mbps (definiowane przez użytkownika)
Zdarzenia	Detekcja ruchu dla wszystkich kanałów Przekroczenie linii i wtargnięcie w obszar dla 2 kanałów lub Nagła zmiana sceny dla 1 kanału
Interfejsy	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Ethernet (RJ45) 10/100/1000M
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Tryb zapisu	Ręczny, harmonogram (ciągły z dynamicznym zwiększeniem ilości klatek zapisu w wyniku wystąpienia detekcji ruchu, ciągły, z detekcji ruchu)
Tryby wyszukiwania nagrań	Wyszukiwanie według czasu i kalendarza, filtrowanie według typu zdarzenia oraz kanału, inteligentne wyszukiwanie nagrań
Medium zapisu	2 x HDD (max 6TB każdy)
Oprogramowanie PC	i7-VMS PL do pracy z wieloma rejestratorami, IE, Firefox
Funkcje oprogramowania PC	Podgląd na żywo, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja
Oprogramowanie mobilne	i7-MVS PL dla: iPhone, Android
Obsługa rejestratora	Mysz komputerowa, pilot, przeglądarka web, oprogramowanie klienckie i7-VMS
Zasilanie	12VDC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy (bez dysku)	< 25W
Zakres temp. pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary (sz. x wy. x gł.)	380 x 320 x 48 mm