

Kamera 5MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-15MX



- 5 MP (2560x1944)
- Obiektyw 2,7 - 13,5mm
- Motozoom, autofocus
- Podświetlacz IR do 30m
- Menu OSD, DNR, 3D DNR, BLC, HLC, defog, AGC, ACE, ROI
- Metal
- IP66

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-15MX
KAMERA	
Rozdzielczość	5 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmiunnoogniskowy
Automatyka obiektywu	Motozoom, autofocus
Ogniskowa	2,7 ÷ 13,5 mm
Kąt widzenia	104° ÷ 31°
Jasność obiektywu	F1.4
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux
Elektroniczna migawka	NTSC: 1/30 ÷ 1/60 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1944 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	4MP 25fps, 4MP 30fps
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	5 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, ACE, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL
INTERFEJS	
Język menu	EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo
OŚWIETLACZ	

Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	9 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	120 x 98 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,58 kg
KGO	0,17 zł